



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

IDENTIFICAÇÃO	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Data de emissão 12/05/2016
FT 751-52	Equipamento de Proteção Individual	Versão 02

Código MULT: MULT 0004B

CA: N.A.

Foto (desenho) do EPI



Produto: Talabarte para posicionamento / restrição

Descrição: O talabarte de posicionamento regulável é confeccionado em corda poliamida trançada de 14 mm com mangueira plástica como protetor no entorno da corda de forma a garantir maior durabilidade do equipamento. Possui um equipamento regulador metálico para regulagem da corda. Possui um conector classe T de aço com abertura 21 ± 3 mm e um conector classe B de aço com abertura 19 ± 3 mm.

Talabarte para posicionamento / restrição é utilizado com os seguintes cinturões:

Cinturões: MULT 1843, MULT 1885D, MULT 1891, MULT1891C, MULT 18991D, MULT 1891E, MULT 2010, MULT2011, MULT 2011A , MULT 2012A.

Característica do produto (cor, acessório, tamanho):

Cor: branco e preto
Tamanho: 1,90 m
Peso: 1,1kg

Processo de fabricação: Corte, montagem e costura.

Norma aplicável: NBR 15835:2010 | NBR 15837:2010

Metodologia de ensaio:

Ensaio estático 5 KN

Resistência mínima: 5 kN durante 3 minutos

Requisito: Rasgamento ou ruptura não permitido; deformação permanente máx: < 50 mm; Não pode haver ruptura.

Ensaio estático 15 KN

Resistência mínima: 15 kN durante 3 minutos

Requisito: Não pode haver ruptura.

Ensaio dinâmico

Requisito: Altura de queda / Massa 1 metros (fator 1) / 100 kg

Requisito: Não pode haver ruptura ou falha

Ensaio de exposição a nevoa salina – NBR 8094

Exposição das peças metálica: 24 horas de exposição
+ 1 hora de secagem
24 horas de exposição

Requisito: Não pode apresentar ferrugem vermelha ou corrosão do metal base.

Aplicação: Telecomunicações, Elétrica, Indústria e Construção civil

Responsável	Rubrica	Pág.1 de 2
Elaboração: Bruno Moreira		
Consenso: Robson Tavares		
Aprovação: Tiago Goes		



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

IDENTIFICAÇÃO	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Data de emissão 12/05/2016
FT 751-52	Equipamento de Proteção Individual	Versão 02

Indicação de uso: Para restrição e retenção de quedas realizadas em trabalho em altura, posicionamento no trabalho onde a situações onde o usuário necessite executar tarefas em altura com as mãos livres (ex.: postes, torres ou estruturas metálicas).

Recomendações

- NUNCA utilizar somente o talabarte de posicionamento para se ancorar na estrutura, utilize sempre um segundo sistema proteção contra queda,
- CONECTAR o gancho de forma que a abertura do gatilho fique para o lado do usuário;
- DESLIZE o protetor de corda a traves do talabarte até ele estar posicionado corretamente, especificamente no local de atrito entre o talabarte e o poste ou perfil metálico;
- NUNCA guarde seus equipamentos úmidos ou molhados dentro de sacolas e mochilas fechadas;
- LEIA o manual!

Higienização, armazenamento e transporte:

- O equipamento devera ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.
- A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se que não foi alterada nenhuma característica original do equipamento. Se apresentar qualquer anomalia, inutilize imediatamente ou envie para análise do fabricante.
- O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.

Garantia

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal
- Modificações ou retoques
- Mau armazenamento (ex.: equipamento ainda úmido ou molhado etc)
- Falta de manutenção e limpeza
- Utilizações para as quais este produto não está destinado
- Oxidação das ferragens por salinidade.