

**80BPC600FT- 81000027**

BOTA DE SEGURANÇA DE PVC IMPERMEÁVEL, CANO CURTO DE 260MM, LINHA ACQUA FORT, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E MASSA NITRILICA PROPORCIONANDO MELHOR RESISTENCIA A ABRASÃO, RESSECAMENTO E TRINCAS. FORRAÇÃO INTERNA EM TECIDO TÉRMICO, SEM BIQUEIRA. SOLADO DE POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC, REFORÇADO COM MASSA NITRILICA, INJETADO EM UMA SÓ PEÇA COM ESPESSURA DO CANO EM 2MM E ESTRIAS LATERAIS FACILITANDO O CALÇAR, TOQUE EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE.



CA: 26576  
 Cor: BRANCO  
 Validade: 36 meses  
 Numeração: 35 ao 46  
 Peso por pé do calçado: 1,021 kg  
 Comprimento interno do calçado: 270 mm  
 Altura do cano: mm

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

**CABEDAL**
**SOLADO**
**TECNOLOGIAS**
**BIQUEIRA**
**PALMILHA**
**SEGMENTOS**

- Alimentos
- Hospitalar
- Indústria Alimentícia
- Indústria Leiteira

**DADOS DO LAUDO TÉCNICO**

OB - Calçado ocupacional básico  
 E - Calçado com absorção de energia na área do salto  
 CI - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado  
 FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível  
 SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

**EMBALAGEM**

Múltiplo Grade  
 06 Pares:  
 33,33,34,34,35,35,36,36,37,37,38,38,39,39,40,40,  
 41,41,42,42,43,43,44,44,45,45,46,46  
 Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
 Caixa para 06 Pares: 0x0x0