

ÓCULOS DE SEGURANÇA RÃ VALVULADO



Sistema de ventilação indireta composto de válvulas de retenção de partículas;

Resistente a alto impacto (+);

Proteção contra gotas e respingos de líquidos (D3);

Proporciona encaixe, vedação e conforto na região em torno dos olhos.

C.A. 11.285

Óculos de segurança modelo ampla-visão constituídos de armação confeccionada em peça única de PVC flexível transparente com sistema de ventilação indireta composto de duas válvulas localizadas na parte superior e duas válvulas localizadas na parte inferior da armação, visor policarbonato incolor disponível nas opções com e sem tratamento. O ajuste à face do usuário é feito por meio de um tirante elástico. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário.

APLICAÇÃO

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI / ISEA Z87.1-2015;

Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra raio ultra violeta (U4).

EMBALAGEM



CARACTERÍSTICAS



Lentes com tratamento antirrisco;



Proteção contra raios UVA e UVB;



Tratamento AF Anti-Fog / antiembaçante;



Não contém partes metálicas;



Pode ser utilizado como sobreposição ao óculos graduado, porém é importante a verificação do tamanho da armação a ser utilizada, pois pode interferir no conforto do usuário;



Permite ajuste de tamanho através de tirante de elástico.

LENTE



Incolor
01.10.1.1



Incolor AF
01.10.2.1

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Este produto é produzido com matérias primas de alta qualidade, as quais não causam efeitos adversos à saúde. Verifique a compatibilidade de uso simultâneo com outros EPI's.

Instruções de uso:

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto do óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente seu óculos quando apresentar danos ou quando tornar impróprio para o uso;
- Antes de qualquer atividade consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação da proteção ocular adequada.

Conservação e limpeza:

- A guarda e o armazenamento do óculos de segurança deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries;
- Recomenda-se sempre manter o óculos de segurança em sua embalagem original;
- Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico;
- Para a realização da limpeza e higienização do óculos de segurança, utilize sempre água limpa e sabão neutro;
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza;
- Após a lavagem, seque o óculos com pano ou papel macio;
- O descarte deverá ser realizado em local adequado.

Limitações de uso:

- Em operações com produtos químicos e partículas em suspensão requer proteção adicional tal como: protetor facial, escudo, etc;
- Não utilize este modelo para trabalhos com solda em geral.

Validade e durabilidade:

- A validade do produto é de 5 anos (lentes normais) e 2 anos (lentes AF), após a data de fabricação;
- Produtos com tratamento específico podem sofrer alteração de validade e garantia, conforme o tempo de uso e armazenamento do produto;
- A durabilidade do produto em uso pode ser considerada indeterminada, pois depende das condições de utilização nas atividades e a forma correta na limpeza do produto.

