

4118BSEM1600LL - 41260114

SAPATO DE SEGURANÇA ANTIESTÁTICO, COM COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA HIDROFUGADA, FORRAÇÃO INTERNA DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, BIQUEIRA DE COMPOSITE, PALMILHA DE NÃO TECIDO E SOBREPALMILHA EM LATEX 4MM ANTIESTÁTICA, SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE CONSTITUÍDO POR DUAS CAMADAS, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL



CA: 42572
 Cor: PRETO
 Validade: 36 meses
 Numeração: 33 ao 48
 Peso por pé do calçado: 0,498 kg
 Comprimento interno do calçado: 270 mm
 Altura do cano: 78 mm

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

CABEDAL

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e foro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO

- Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal com propriedade antiestática, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade maior resistência à abrasão e desgaste

TECNOLOGIAS



Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.



Não-tecido de microfibra, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser respirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana



Biqueira formada por compostos plásticos de alto desempenho, mais leve que a biqueira de aço, que garante resistência e proteção contra impacto e compressão.

BIQUEIRA

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

PALMILHA

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS

-  • Administrativo
-  • Agrícola
-  • Limpeza
-  • Químico

DADOS DO LAUDO TÉCNICO

- SB - Calçado de segurança básico
- A - Calçado antiestático
- E - Calçado com absorção de energia na área do salto
- WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água
- FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
- SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

EMBALAGEM

Múltiplo Grade
 02 Pares:
 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
 Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
 Caixa para 02 Pares: .216x.33x.47