

4045BSA S4600LL - 40120094

SAPATO DE PROTEÇÃO, DE AMARRAR, COM COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO ESTAMPA RELAX, COM FORRAÇÃO INTERNA NA GÁSPEA EM NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. BIQUEIRA PLÁSTICA CONFORMADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, PALMILHA NÃO- TECIDO E SOBRE- PALMILHA DE EVA. SOLADO DE POLIURETANO (PU), CONSTITUÍDO POR DUAS CAMADAS, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL CALÇADO QUE PROPORCIONA CONFORTO.



CA: 43696
 Cor: PRETO
 Validade: 36 meses
 Numeração: 33 ao 46
 Peso por pé do calçado: kg
 Comprimento interno do calçado: 270 mm
 Altura do cano: 78 mm

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

CABEDAL

Confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

TECNOLOGIA


Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

BIQUEIRA

Biqueira de conformação em polipropileno.

PALMILHA

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS

- Administrativo
- Agrícola
- Automobilístico
- Serviços em Geral

DADOS DO LAUDO TÉCNICO

OB - Calçado ocupacional básico
 E - Calçado com absorção de energia na área do salto
 FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
 SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

EMBALAGEM

Múltiplo Grade
 04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46
 10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
 Caixa para 04 Pares: 0x0x0
 Caixa para 10 Pares: 0x0x0