

FICHA TECNICA**WO1003****LINHA WORK****DESCRIÇÃO**

Calçado tipo bota para proteção dos pés confeccionado em couro relax curtido ao cromo, espessura de 1,8/2,0mm na cor café, colarinho forrado acolchoado, forração interna em favinho; palmilha de montagem com espessura de 2,2mm em material não tecido antibactericida, anti-fungicida, fixada no cabedal pelo sistema strobel; língua fole em napa; fechamento através de atacador passados em ilhós; solado em Poliuretano (PU) bidensidade, palmilha de conforto plana em EVA perfurada dublada com tecido antibactericida e antifungicida.

BIQUEIRA Este calçado é compatível com biqueiras de pvc e composite. A biqueira composite suporta 200 joules de pressão conforme ABNT 20345.

FORRAÇÃO Calçado forrado com tecido favinho antibactericida e antifungicida altamente resistente contra rasgamento e abrasão, com toque macio. Forração na parte interna da gáspea em material não tecido de 1,8mm e forro suador parte traseira.

PALMILHA ANTIPERFURO Este calçado é compatível com palmilha antiperfuro de 3,4mm feita em fibras de meta aramida e resina epóxi não metálicas (kevlar). Fixada pelo sistema strobel, a palmilha antiperfuro protege contra corte e perfuração. Acessório opcional.

CABEDAL Couro Top Quality – com padrão internacional de qualidade e práticas ambientais sustentáveis orientadas pela LWG (Leather Working Group). Acabamento liso, livre de marcas de peste, bernês, carrapatos e furos, espessura de 1,8/2,0mm resistente a rasgamento, abrasão e flexão, não solta pigmento nem seco nem úmido, permeabilidade do vapor de água e coeficiente do vapor de água dentro da norma ABNT ISO20347.

SOLADO ERGONOMIC
TECNOLOGIA EM BIOMECÂNICA



Solado ergonômico feito em PU (poliuretano) bidensidade formado por duas camadas: entressola de baixa densidade 0,4gm³ e planta compacta rígida resistente a abrasão, antiderrapante com ranhuras de 4mm conforme norma ABNT NBR ISO 20344. Conta com canais de escoamento, pontos de rotação, sistema de amortecimento.

NUMERAÇÃO

Biqueira plástica: 33 ao 48
Biqueira composite: 34 ao 47

EMBALAGEM

Embalado individualmente em saco plástico
Caixa Coletiva: 66cm x LARGURA 52cm x ALTURA 38cm
Quantidade por Caixa Coletiva: 10 pares

PESO 900g (par)

VALIDADE 24 meses para estocagem iniciando a partir da data de fabricação gravada no próprio calçado.

CONTRAFORTE Termoplástico espessura 1,4mm

ATACADOR feito em poliéster com diâmetro de 3mm.

Para mais informações sobre esse calçado **CLIQUE AQUI** ou acesse www.estivalshoes.com