

**4045BAAM1600EL - 40140595**

BOTINA DE PROTEÇÃO DE AMARRAR CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA, COM FORRAÇÃO INTERNA NA GÁSPEA EM NÃO-TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO COM MANTA DE NÃO-TECIDO, COM BICO COMPOSITE, PALMILHA DE NÃO-TECIDO, COM SOBRE-PALMILHA DE EVA 4MM E SOLADO DE POLIURETANO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR.



CA: 39039  
 Cor: PRETO  
 Validade: 36 meses  
 Numeração: 33 ao 48  
 Peso por pé do calçado: kg  
 Comprimento interno do calçado: 270 mm  
 Altura do cano: 115 mm

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

**CABEDAL**

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e foro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

**SOLADO**

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

**TECNOLOGIA**

**DryComfort**

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

**FIBRATEC**  
 CALÇADOS DE MICROFIBRA

Não-tecido de microfibra, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser transpirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana

**PROTECTOR 200**

Biqueira formada por compostos plásticos de alto desempenho, mais leve que a biqueira de aço, que garante resistência e proteção contra impacto e compressão.

**BIQUEIRA**

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

**PALMILHA**

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

**SEGMENTOS**

-  • Administrativo
-  • Agrícola
-  • Químico
-  • Serviços em Geral

**DADOS DO LAUDO TÉCNICO**

SI - Calçado de segurança isolante elétrico  
 E - Calçado com absorção de energia na área do salto  
 SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

**EMBALAGEM**

Múltiplo Grade  
 04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48  
 10 Pares: 38,39,40,41,42,43  
 Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
 Caixa para 04 Pares: 0x0x0  
 Caixa para 10 Pares: 0x0x0