

MG 2032 - SUSPENSOR PARA ESPAÇO CONFINADO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 25 mm;
- Alça superior em laço de fita tubular de 30 mm;
- Arco arqueado em barra galvanizada revestida em fita de alta resistência, mantendo o equipamento ao redor da cabeça do usuário;
- Costuras em contraste às das fitas, para melhor visualização durante a inspeção;
- Dois pontos de conexão, sendo:
- Dois conectores, classe B em aço, com a abertura do fecho de 19 ± 3 mm.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Cor: preto;
- Resistência: 100 kg.
- Peso aproximado: 1,3 kg.

INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

- Oferece segurança e comodidade ao trabalhador;
- Adequado para movimentação e resgate em espaço confinado;
- Utilizado com cinturões da MG CINTO;
- Facilita a entrada e saída em locais restritos.

ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E PRECAUÇÃO

- O equipamento deve ser armazenado em local seco, limpo, longe da luz solar e calor;
- A higienização do suspensor é de responsabilidade do usuário;
- O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo-o de possíveis danos;
- Não sobrecarregue o suspensor acima da carga de trabalho.

GARANTIA

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal de uso e/ou por exposição a fatores deteriorantes;
- Modificações e/ou retoques;
- Mau armazenamento;
- Utilizações para as quais este produto não está destinado;
- Oxidação por salinidade e/ou exposição a agentes químicos.



FITA POLIÉSTER
DE ALTA TENACIDADE



MOSQUETÃO
TRAVA EM ROSCA



COSTURAS
AUTOMATIZADAS

FOTOS ILUSTRATIVAS