

ARVOREDO CAPAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO

Avenida Ganchos, nº 1601, Ganchos de Fora, Governador Celso Ramos/SC.

FICHA TÉCNICA

07 – JARDINEIRA COM BOTA ACLOPADA REF.: 07



EN 343:2019



4 Nível de resistência à penetração de água

1 Nível de resistência ao vapor de água

X Teste de torre de chuva de vestuário pronto, opcional, não ensaiado

1.1 – COMPOSIÇÃO:

- Jardineira de segurança laranja confeccionada em tecido poliéster (material emborrachado) laminado sintético, revestido de PVC em uma das faces, espessura de 0,40mm , bolso interno, duas tiras de elástico e argola plástica para ajuste, com bota de PVC acoplada através de solda eletrônica.

- Confeccionado em cores diversas.

- Tamanhos:

P: 1,17 comprimento por 1,34 de circunferência;

M: 1,21 comprimento por 1,36 de circunferência;

G: 1,25 comprimento por 1,38 de circunferência;

GG: 1,29 comprimento por 1,40 de circunferência;

EX: 1,33 comprimento por 1,42 de circunferência;

Obs;. É acrescentado no comprimento mais o tamanho da bota acoplada.

1.2 – EMBALAGENS:

- Separadas por numeração, variando de P/M/G/GG/EX;

- Embaladas em saco plástico 60cmX70cm;

1.3 – ARMAZENAMENTO E VIDA ÚTIL:

- Armazenar o produto em local arejado;

- Não guardar a peça molhada;

- Colocar o produto preferencialmente em prateleiras, uma peça encima da outra, para não ocasionar marcas no tecido;

- Tempo de vida útil do material estimado em 04 meses; (com bom uso)

- A vida útil da vestimenta não é apenas afetada pela limpeza, mas também depende do bom uso, cuidado e armazenamento.

- Para maior tempo de vida do produto após o uso, lavar com sabão neutro e secar na sombra;

- Para vestir a Jardineira, vista sempre seca, com uma blusa por baixo;

1.4 – RESISTÊNCIA:

- Jardineira 100% impermeável;

- PROTEÇÃO DO TRONCO E DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Aviso: Tempo de uso restrito de acordo com a tabela a seguir

Temperatura do ambiente de trabalho	25 °C	20 °C	15 °C	10°C	5°C
Tempo de uso (minutos)	60	75	100	240	-
A resistência ao vapor de água da vestimenta nível 1 pode ser muito superior a 40 Pa.m ² /W, o que significa que especialmente as peças de vestuário materiais quase não são respiráveis.					

1.5 – RECOMENDAÇÕES:

- Não deixar o produto secar em casa de máquinas, ou exposto ao calor extremo, isso danifica o material e a qualidade do produto, causando ressecamento do material;
- Não lavar com produtos a base de cloro;
- Não passar ferro, vaporização ou tratamento a vapor pode prejudicar o material;
- Não remover manchas com solventes;

1.6 – INFORMAÇÕES EXTRAS:

- A jardineira com bota acoplada não tem nenhum produto químico que cause doença, câncer e alergias;

