

VOLK
do BrasilTHERMA
HOT AND
COLD

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.17.472.82

COR: Preta e Laranja

TAMANHOS: 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG), 11(EEG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas, forro em acrílico, fibras elásticas e duplo revestimento em látex.

CA: 51.369 | VALIDADE DO CA: 30/09/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação



EN 388



2241C

EN 407



X2XXXX

EN 511



121

- ALTA VISIBILIDADE EM AMBIENTES ESCUROS

- RESISTÊNCIA TÉRMICA (*CALOR) DE ATÉ 250°C
Com intermitência de 15 segundos

- RESISTÊNCIA TÉRMICA (*FRIO)

- EXCELENTE CONFORTO
Em atividades com baixa a alta temperatura

- DUPLO REVESTIMENTO
Garantindo mais resistência durante o uso

- TOUCHSCREEN
Permite que o usuário utilize equipamentos eletrônicos sem retirar a luva garantindo sua proteção

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas (poliéster), 15 gauge, forro de acrílico tipo terry e acabamento em látex liso com revestimento da palma em látex tipo sandy.

INDICADA PARA

Indicado para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Contra agentes térmicos (calor e frio de contato médio) e contra umidade no manuseio de produtos líquidos não químicos.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL	
Resistência à abrasão	2	
Resistência ao corte – Lâmina	2	
Resistência ao rasgamento	4	
Resistência à perfuração	1	
Resistência ao corte - TDM	C	

EN511:2006 - RISCO TÉRMICO - (FRIO)

PRODUTO QUÍMICO	NÍVEL	EN 511
Frio por convecção	1	
Frio por contato	2	
Penetração de água	1	

EN 407:2024 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	NÍVEL	
Comportamento ao fogo	X	
Calor de Contato	2	
Calor Convectivo	X	
Calor Radiante	X	
Pequenos respingos de metal fundido	X	
Grandes respingos de metal fundido	X	X2XXXX

Calor de Contato: até 100°C por 15 segundos

Teste realizado de acordo com a normativa EN 407 (Riscos Térmicos – CALOR), em condições laboratoriais. Sempre respeitar a temperatura máxima e o tempo limite de contato (em segundos), estabelecidos nos ensaios laboratoriais. Visando melhor performance da luva e segurança do usuário, é necessário realizar testes preliminares do EPI juntamente à área de SST, que deve considerar fatores como peso, temperatura do material (estando molhada, a eficácia ao isolamento térmico poderá ser reduzida) e tempo de contato, certificando assim seu uso em condições reais de utilização.

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Indústria de construção civil, indústria frigorífica, indústria de alimentos, empresas de logística, empresas de transporte, setor agrícola, setor pecuário, indústria metalúrgica, indústria mecânica, empresas de manutenção, empresas de serviços gerais, indústria de gelo (atividades em câmaras frias e manuseio de produtos congelados) e outros.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (72 PARES)
6 (EP)	7908667903272	17908667903279	27908667903276
7 (P)	7908667903289	17908667903286	27908667903283
8 (M)	7908667903296	17908667903293	27908667903290
9 (G)	7908667903302	17908667903309	27908667903306
10 (EG)	7908667903319	17908667903316	27908667903313
11 (EEG)	7908667903326	17908667903323	27908667903320

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdoBrasil.com.br

volkdoBrasil.com.br

