

CADEIRA SUSPensa DE DESCIDA



Modelo – DLCF-001

Espessura da corda: 12mm

Normas ABNT NBR: 14751:2011

Peso: 8,7 KG

Capacidade Max. De carga: 140kg
(Compreendendo peso do usuário +
ferramentas e/ou materiais).

Cadeira testada com massa de 200kg

Altura: 68 cm
Largura: 50 cm

DESCRIÇÃO



- A estrutura da cadeira de descida é confeccionada em ferro com tratamento superficial Zincado. Possui,
- Assento anatômico confeccionado em Polipropileno;
- Cinto de segurança confeccionado em fita laranja poliéster de 45mm;
- Ganchos metálicos para suporte de material e/ou ferramentas;
- Alavanca de liberação de descida pintada na cor azul;
- Acabamento da estrutura em zinco branco;
- Para utilização do equipamento, o profissional deverá estar devidamente equipado com cinturão tipo paraquedista e/ou abdominal e trava quedas para linha flexível.
- O equipamento deve ser usado com linha de vida adicional: 1 linha para a cadeira de descida e 1 linha para o trava quedas para linha flexível.
- O equipamento deve ser utilizado considerando no máximo a altura entre 60 e 70mts.

Linha de Altura

Especificação Técnica



APLICAÇÃO

A cadeira suspensa para descida, é um equipamento de trabalho utilizado para serviços em altura ou profundidade tais como: lavagem, reparos e pinturas de edificações, estruturas, torres, viaduto ou outros locais. E para locais onde necessite de movimentação vertical, descendo.



LEGISLAÇÃO

A cadeira suspensa para descida Dully é dimensionada em conformidade com o atendimento da norma ABNT NBR 14751:2011.



RECOMENDAÇÕES

- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado..
- Enviar para avaliação periódica conforme norma ABNT NBR 14751.