

# FICHA TÉCNICA

## Talabarte de Posicionamento Ajustável CG 251



|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| FABRICANTE         | CARBOGRAFITE                          |
| C.A.               | CONJUGADO COM O CINTURÃO PARAQUEDISTA |
| CÓDIGO             | 010430510                             |
| NORMAS             | NBR 15.835/2020                       |
| PESO               | 1,145kg                               |
| COMPRIMENTO MÁXIMO | 1,67m                                 |



### ESPECIFICAÇÕES

- Fabricado em corda poliamida torcida.
- Regulador em aço.
- Conectores: 1 trava dupla abertura 15mm em aço forjado bicromatizado CG 615.  
1 trava roscada abertura 18mm em aço forjado bicromatizado CG 670.

**Cor padrão:** Branca/Verde.

**Proteção da corda:** Feita em fita de poliéster tubular de alta tenacidade.

**Número de série:** Auxiliam na rastreabilidade do equipamento.

### RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.

Este equipamento deverá ser restrito às pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob supervisão de um superior apto a isso.

É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma segura, se necessário.

A validade deste equipamento é de 10 anos.

A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.

Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.

LEIA O MANUAL.

### HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.

Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.

O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.