

VOLK
do Brasil

CUT F


PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.09.055.07

COR: Preto

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG), 11(EEG)

COMPOSIÇÃO: HPPE, Basalto, Nitrila Tipo Sandy

CA: 51.266 | VALIDADE DO CA: 29/07/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

EN 388



4X43F

EN 407



X1XXXX

• INOVAÇÃO EM PROTEÇÃO A CORTE

A combinação de HPPE com o inovador fio de basalto de 13 gauge eleva significativamente a resistência mecânica da luva contra cortes e abrasão. O basalto, uma fibra mineral avançada, oferece uma proteção robusta e duradoura em comparação com luvas convencionais

• REFORÇO EM NITRILA

Na região entre o polegar e o indicador, garantindo uma proteção adicional contra rasgos, furos e abrasão, além de aumentar a durabilidade em uma área de alto desgaste durante o manuseio.

- **RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR DE CONTATO) DE ATÉ 100°C**, com intermitência de 15 segundos, permitindo o manuseio de peças pequenas aquecidas ou em processos com exposição breve a essa temperatura, sem comprometer a segurança do usuário.

- **EXCELENTE ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA A ABRASÃO**
A nitrila sandy garante excelente aderência em diversas condições, proporcionando segurança no manuseio e resistência a atividades abrasivas.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fios de HPPE e basalto, revestida em nitrila tipo sandy na palma e dedos, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Proteção das mãos contra agentes mecânicos e térmicos.

INDICADA PARA

Indicada para trabalhos realizados em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente, com risco de corte e necessidade de sensibilidade tátil, moderada a alta. Oferece ainda elasticidade e flexibilidade de movimentos.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte – Coupe test	X
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
Resistência ao corte - TDM	F



EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	NÍVEL
Comportamento ao fogo	X
Calor de Contato	1
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X

Calor de Contato: até 100°C por 15 segundos



ENSAIOS COMPLEMENTARES:

ANSI / ISEA 105-2016 - Resistente ao corte

Ensaio	Nível
Resistência ao corte - TDM	A6

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Construção civil, Eletroeletrônica, Indústria automotiva, Indústria de bebidas, Indústria de celulose, Indústria de cerâmica, Indústria naval, Indústria de vidros, Limpeza profissional, Linha branca, Madeiras, Mineração, Petroleiras, Siderurgica.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
7 (P)	7908667903173	17908667903170	27908667903177
8 (M)	7908667903180	17908667903187	27908667903184
9 (G)	7908667903197	17908667903194	27908667903191
10 (EG)	7908667903203	17908667903200	27908667903207
11 (EEG)	7908667903210	17908667903217	27908667903214

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055
sac@volkdobrasil.com.br
volkdobrasil.com.br

