

Ficha Técnica



LUVA DE RASPA COMUM - CA 42092

Descritivo Técnico

Luva de segurança confeccionada em raspa, com reforço palmar interno, tipo petroleira com punho em raspa.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Possíveis Variações

Costurada com linha de kevlar, punho 7cm, punho em raspa de 15cm, 20cm ou 30cm.

Tamanhos Disponíveis

10|GG

Indicações de Uso

- Indústria moveleira;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção civil;
- Trabalhos de manutenção;
- Carga e descarga de materiais;
- Mineração;
- Exploração florestal;
- Montagem e desmontagem de andaimes;
- Chaparias;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.



EN 388:2016



4 2 4 4 X

ABRASÃO (CICLOS)	NÍVEL 1-4
CORTE (COUP TEST)	NÍVEL 1-5
RASGO (N)	NÍVEL 1-4
PERFURO (N)	NÍVEL 1-4
CORTE (TDM 100)	NÍVEL A-F

Instruções de Armazenamento

Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, umidade e luz.

Instruções de Higienização

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujidade indica-se a troca do EPI.

Estimativa de Vida Útil

A vida útil do equipamento varia de acordo com as atividades desenvolvidas pela empresa, devendo ser substituído sempre que apresentar algum dano.