

Ficha Técnica



MANGOTE - CA 49681

Descritivo Técnico

Manga de segurança confeccionada em raspa, com tira de regulagem em raspa, costura com linha de algodão, 24cm x 62cm (largura x comprimento).

Aprovado para proteção do braço e antebraço contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Possíveis Variações

Fechamento em fivela plástica.

Tamanhos Disponíveis

Único

Indicações de Uso

- Montagem de estruturas metálicas;
- Chaparias;
- Trabalhos com soldas em geral;
- Siderúrgicas;
- Metalúrgicas;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.

	
4 1 4 4 X	
ABRASÃO (CICLOS)	NÍVEL 1-4
CORTE (COUP TEST)	NÍVEL 1-5
RASGO (N)	NÍVEL 1-4
PERFURO (N)	NÍVEL 1-4
CORTE (TDM 100)	NÍVEL A-F



Laudo Técnico

O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2" CÓDIGO: A1 + A2 - propagação de pequenas chamas, para ISO 11611:2015.

Instruções de Armazenamento

Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, umidade e luz.

Instruções de Higienização

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujidade indica-se a troca do EPI.

Estimativa de Vida Útil

A vida útil do equipamento varia de acordo com as atividades desenvolvidas pela empresa, devendo ser substituído sempre que apresentar algum dano.